



MMA®
303LCD
LEO



SK

Produktový list

(pozn.: aktuálna verzia je vždy na webe www.pantermax.sk)



PANTERMAX® MMA 303LCD® LEO

Kráľ garáží, pán zvarov a nekorunovaný lev salónov medzi zváračkami!

Väčší ovládací LCD displej – výrazne prehľadnejšie zobrazenie údajov a pohodlnejšie nastavenie oproti pôvodnému modelu.

Kráľovská šelma, ktorá v dielni, garáži či pod prístreškom podáva výkony, z ktorých susedom sčervenajú zväracie kukly tichú záviť!

Prečo práve LEO? (Čo z neho robí šelmu dielne)

Tento invertorový zázrak vybavený najmodernejšou IGBT technológiou pretaví akúkoľvek konštrukčnú oceľ s gráciou špičkového šéfkuchára. A keď dôjde na jemnejšiu prácu? Stačí ľahko „škrabnúť“ a frčíte v režime TIG Lift!

- Múdra funkcia HOT START: Zbohom trápenia pri zapalovaní oblúka! LEO vám dá na začiatku ľahko plyn a zapáli elektródu tak hladko, ako keď škrtnete zápalkou o krabičku.
- Bojovník ARC FORCE: Stabilizuje oblúk ako skúsený chirurg. Žiadne nechcené zhasínanie ani zlé dni.
- Geniálna ANTI STICK: Prilepená elektróda? Už nikdy! Zariadenie automaticky zníži prúd, takže elektródu odlepíte bez použitia sprostých slov a kladiva.
- Bezpečnostný VRD (ON/OFF): Znižuje napätie na prázdno pre vašu bezpečnosť. Keď chcete pracovať v bezpečí, zapnete. Keď chcete ísť na plný orloj, vypnete!
- Plynulý prenos kvapiek kovu: Čistý a stabilný zvar bez divokého striekania okolo. Vaše zvary budú vyzeráť tak pekne, že budete chcieť predat svoju flexu.

Displej, Displej a zase Displej

- Jasný farebný VEĽKÝ digitálny LCD displej: Vidíte všetko úplne presne, aj keď zabudnete okuliare na čítanie.
- A nízke prevádzkové náklady: Žerie menej elektriny ako staré priamovýhrevné kachle vašej babičky, ale dáva maximálny výkon.

VAROVANIE DISTRIBÚTORA:

Zváranie s PANTERMAX LEO môže spôsobiť náhly nárast popularity v susedstve. Pripravte sa na to, že vám ľudia začnú nosiť rozbité bránky, stoličky a záhradné traktory na opravu!

Obsahom balenia. Teda ehm... ZADARMO!

Plastový kufr – pretože každá beštia potrebuje poriadnu klieťku

1,2m kábel s držiakom elektród

1,2m kábel so zemniacou svorkou



Manuál - pre prípad, že ti to nechce poradiť sused

Záručný list – pretože si veríme

Parametre

Parameter/Model	PANTERMAX® MMA 303LCD® LEO	
Sieťové napätie	~230V +/-10% - (50/60Hz)	
Príkón	5,5kVA	
	MMA	TIG
Primárny prúd I _{max} (A)	24	19
Fázový prúd I _{1eff} (A)	13,1	13,1
Istenie (istič motorový pomalý, charakteristika D)	16A	
Rozsah zváracieho prúdu (A)	20-120	
Max. napätie na prázdno (V)	65	
Účinnosť (%)	85	
Zaťažovateľ 40°C, 10 minút	30% 120A 60% 85A 100% 66A	
ARC FORCE	1 – 10	
VRD	zap./vyp.	zap.
Trieda krytia	IP21S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery dx š xv (mm)	250 × 100 × 150	
Rozmery balenia dx š xv (mm)	295 × 150 × 190	
Hmotnosť (kg)	3,5	