



MIG260LED®





⚡ **PANTERMAX® MIG260LED** – Traja zvárači v jednom? Nie, vlastne štyri! A má tiež krásny a prehľadný LED displej a super SYNERGICKÉ KRIVKY! 💡 🔥

Predstavujeme zvárací stroj budúcnosti, ktorý zvládne **MIG SYNERGIE, MIG MANUAL, TIG Lift a MMA** – všetko s jednoduchým nastavením ako nikdy predtým. 🧠 💥

👉 Zvárať ako britva? **Tu to je.**

👉 Zdráhate sa študovať na večernej zváračskej univerzite? **Nie je to potrebné!**

👉 Amatér? **Nikto nevie!**

👉 Profík? **Len fackovanie ako v nedeľu guláš!**

💡 Krásny LED displej – rozsvieti sa, jasne ukáže, čo je potrebné. 🔗 Synergické krivky – mení zbytočné ladenie. 🔄 Zmena polarizácie? Jedno vloženie a môže byť zvárané plným, rúrkovým, plynovým alebo bez plynu. 🎯 Bodové zváranie? Jasne! **Existuje riziko bodovej diéty!**

🔥 **MIG ako nikdy predtým – zvárajte, prepínajte, nemyslite na nastavenia, len tvorte!** 🧠 ✨

Vďaka multisynergickým nitom K stačí nastaviť materiál, priemer drôtu a typ plynu – a o zvyšok sa postará inteligentný mozog vo vnútri zváračky (možno je tu malý NANOrobot). 🤖

💥 **Krivky, ktoré vedia, čo majú robiť – aj keď má zvárač náhodou kocovinu:**

- **Fe (CO₂)** – pre klasickú oceľ v CO₂, **pre zvar ako nádrž.**
- **Fe (MIX)** – klasická oceľ so zmesou plynov (Ar+CO₂) **pre výsledok s krásnou guľôčkou a s elimináciou rozstreku.** Vhodné aj na rande! 💋
- **FLUX** – keď nechcete ťahať plynové fľaše. Na to **stačí samokrycia trubica** – a to bez obmedzení! (1 kg je zahrnutý na testovanie v základni už pri stroji)
- **ER308LSi (nehrdzavejúca oceľ)** – zrkadlovo krásne zvary pre nehrdzavejúcu oceľ. *Je vhodný aj pre Instagram!* 📸
- **AlMg5 (hliník)** – pre ľahké veci s ťažkým pocitom. *Lieta ako hliníkové koleso z AMG.*
- **CuSi3 (meď)** – ideálne pre mágiu plechu a karosérie. *Kľby tak čisté, že si ich zamilujete.*



PANTERMAX®



Výkon?

- 60% nakladač pri 200 A – maratón bez prestávky!
- Cievky? Berie si **jeden kilogram alebo päť kilogramov** - v závislosti od nálady a vkusu na zváranie.
- Zvára **ocel', nehrdzavejúcu ocel', hliník, meď, no, jednoducho všetko.**
- **Horúci štart, Arc Force, VRD?** Jasne. Nazývame to **zváračský kokteil sily™**.

Kompaktná, prenosná a silnejšia ako vaša ranná káva:

- Rozmery: 470 × 200 × 310 mm
- Hmotnosť: len 10 kg – dá sa natiahnuť na rameno ako štýlová kabelka Gucci
- IP23 – prežije aj nedeľné DIY v garáži
- Spotreba? Nízky. Účinnosť? Jeleň. Ego? Nebojte sa, s týmto strojom môžete byť skromným majstrom. 😊

Čo získate?

 **Prakticky všetko okrem zväracieho šťastia, každý si ho musí vytvoriť sám:**

- MIG horák MB-24KD (240A) 3m (áno, s EURO hrotom - odnímateľný!)
- Uzemňovací kábel 2m
- Kábel s držiakom elektródy 2m



- 0,8 mm (1 kg) rúrkový drôt na testovanie bez výdavkov na fľaše a plyn – **KÚPIŤ/ZAPNÚŤ/ZVARIŤ.**
- **Kolieska v balení? Úplná extáza:**
 - 0,8/1,0 mm pre plný drôt (v tvare V)
 - 1,0/1,2 Hliníkový drôt (drážka v tvare U)
 - Rúrkový drôt 0,8/0,9 mm (tvar drážky U so zárezmi)
- Plynová hadica 2m + svorky
- Manuál (ak to ešte naozaj nevíte)
- Záručný list (pretože vieme, čo predávame).

✶ Záver?

- Kúpte, zapojte, zvarajte a predstierajte, že viete, čo robíte. S PANTERMAX® vám MIG260LED ľudia uveria. A čo viac – to všetko vás bude stáť menej ako priemerná mesačná dávka energetických nápojov. 😊 **SALUTE - na zdravie!**

Parametre/model	PANTERMAX® MIG260LED		
Sieťové napätie	~230 V (+/- 15 %) - (50/60 Hz)		
	MIG	TIG	MMA
Primárny prúd I _{max} (A)	24,1	18,1	24,6
Fázový prúd I _{1eff} (A)	17,1	12,6	15,9
Poistka (istič motora pomalý, charakteristika)	16A		
Príkon kVA	6,1		
Faktor pevnosti	0,93		
Rozsah zvaracieho prúdu (A)	30-200	20-200	20-180
Max. otvorené napätie (V)	58		
Účinnosť (%)	85		
Zaťaženie (40 °C, 10 minút)	60% 200A 100% 155A	60% 200A 100% 155A	60% 180A 100% 124A
Zvaracie drôty/ volfrámová elektróda/baliaca elektróda (priemer mm)	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2	1,0/1,6/2,0/2,4/3,2	2,0/2,5/3,2
Pomalý štart	0-10		
Nastaviteľná sýtič	(-)10-(+)10		
Korekcia svetelného napätia (v SYN MIG)	(-)3-(+)3		
Spätné spaľovanie	0-10		
Čas (časy) bodovania	0,1-5,0		
Typ cievky	D100 (1 kg), D200 (5 kg)		
Horúci štart			0-10
Sila oblúka			0-10
VRD			Zapnuté/vypnuté
Trieda pokrytia	Krytie IP23		
Trieda chladenia	F		
Rozmery D x Š x V (mm)	470 x 200 x 310		
Hmotnosť (kg)	10		