



MMA200 PULSE





PANTERMAX® MMA200pulse – ZVÁRAČKA PRE TÝCH, ČO MAJÚ SNY A ASPOŇ JEDNU ZDRAVÚ RUKU!

"Zváranie je zložité..."

Omyl, priateľ! Táto škatuľka s LCD displejom vás povedie ako GPS v teréne.

Nastavenie zvládne každý – aj eskimák v palčákoch!

Táto mašina **zbúrala cenovú bránu ako Chuck Norris dvere od stodoly**. Teraz môže zvarať každý aj ty. Tie. Jo, TY! A pokojne v papučiach, pri grile alebo len tak medzi uhorkami na záhrade.

Čo dostaneš? Viac, než čakáš. A hlavne... ZADARMO!

Plastový kufor – pretože každá beštia potrebuje poriadnu kletku

2m kábel s držiakom elektród

2m kábel so zemniacou svorkou

Manuál - pre prípad, že ti to nechce poradiť sused

Záručný list – pretože si veríme

Vlastnosti? Skôr superschopnosti :

- 2v1 – MMA + LiftTIG – spojíš všetko čo bolo predtým rozdelené!
- IGBT inverter – nízka spotreba, vysoký výkon
- LCD displej 50x30 mm - na veľkosti záleží!
- Nízka hmotnosť – unesie aj školák (ale neodporúčame ako aktovku)
- Pulzný režim v MMA – tu sa pulzuje aj bez doktora.

Funkcia MMA, ktoré ťa urobia zvaračským bohom:

HOT START (0– 10A) – naštartuje oblúk skôr, než stihneš povedať "hopsa"

ARC FORCE (0– 10A) – udrží oblúk aj keď máš ruky ako bager

ANTI STICK – žiadne "sakra, to sa zas"

VRD zap./vyp . – bezpečnosť pre pokoj vašej domácnosti

Tepelná poistka – pretože vyprážaný inverter nie je desiata

Automatická kontrola napätia a prúdu – jednoducho sa to stráži samo

A TERAZ POZOR:



Supermarkety ti budú pchať zväračky, čo vo vnútri majú hliník namiesto medi, pliešok namiesto pásoviny a dušu z polystyrénu. 📦 Ale PANTERMAX®? Ten má skutočné komponenty, čo prežijú viac ako sobotňajšiu búračku s regálom. 💰 Cena ako z hobbymarketu, ale kvalita z dielne Tonyho Starka. **A to chceš...!**

 **PANTERMAX® MMA200pulse – tvoj vstup do zväračej ligy majstrov.**

👉 Kliknite teraz na tlačidlo **Pridať do košíka**, hod' kufor do auta, zapoj a staň sa LEGENDOU MEDZI SUSEDMI! 💪🔥

Parameter/Model	PANTERMAX® MMA200 pulse	
Sieťové napätie	~ 230V - (50/ 60Hz)	
Príkon	4,0kVA	
	MMA	TIG
Primárny prúd $A_{j\max}$ (A)	18	18
Fázový prúd $I_{1\text{eff}}$ (A)	14	14
Istenie (istič motorový pomalý, charakteristika D)	16A	
Rozsah zväracieho prúdu (A)	20-140	10-140
Max. napätie na prázdno (V)	68	
Zaťažovateľ (40 °C , 10 minút)	60 % 140 A 100% 93A	60 % 140 A 100% 108A
Pulz (Hz)	0 - 10	
ARC FORCE	0 – 10	
HOT START	0 – 10	
ANTI STICK	zap./vyp .	
VRD	zap./vyp .	
Trieda krytia	IP21	
Trieda izolácie	S	
Rozmery dx š xv (mm)	219 x 90 x 130	
Hmotnosť (Kg)	4	