



PANTERMAX® AirFlow® 120 SILENT





Kompresor **PANTERMAX® AirFlow® 120 SILENT** je veľmi tichý bezolejový **osemvalcový** kompresor, ktorý vyniká nízkou **hlučnosťou** 76dB pri zdroji (oproti priemerných viac ako 90dB pri štandardných kompresoroch). Hlučnosť 60dB (vo vzdialenosti 7m od kompresora) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni bežnej **kancelárie**. Výhodou bezolejovej technológie je, že do tlakovej nádoby (vzdušníka) ani ďalej do spotrebiča vzduchu, neunikajú žiadne olejové pary.

Vhodný pre potravinárstvo, zdravotníctvo, automotive (pneumatické náradie všeobecne), profesionálne striekacie pištole vďaka nízkej hlučnosti blízko obytných priestorov (rodinné domy, garáže, dielne), povrchové úpravy kovov a pod.

Inovatívna technológia poskytuje sací výkon 1000 l/min! Vhodné pre väčšinu pneumatického náradia

a profesionálnej striekacej pištole!

Kompresor je vybavený manometrom vzdušníka aj manometrom na kontrolu pracovného tlaku.

Výhody:

- **Vhodné pre profesionálne striekacie pištole**
- **Nízka hlučnosť**
- **Patentovaný chladiaci systém**
- Rýchle plnenie, vysoký prietok
- Vhodné pre vysoké zaťaženie a nepretržitú prácu
- Nízka spotreba energie
- Dlhá životnosť
- Podpora nízkonapäťového štartu
- Nízke náklady na údržbu

OBSAH BALENIA :

- **Kompresor**
 - **Manometer vzdušníka,**
 - **Manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku,**
 - **Redukčný ventil,**
 - **Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil**
 - **Spätný ventil,**
 - **Poistný ventil,**
 - **Vzduchový filter,**
 - **Madlo,**
 - **Pojazdové kolesá,**
 - **Mosadzná EÚ vzduchová rýchlospojka,**
- **Manuál.**
- **Záručný list.**



PANTERMAX®

Parameter/Model	PANTERMAX® AirFlow® 120 SILENT
ID:	PMAF120Si
Sieťové napätie (~ V)	400/3f
Frekvencia (Hz)	50
Typ	Bezolejový/ Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet valcov	8
Objem vzdušníka (l)	120
Príkon (kW)	5,81
Príkon (PS)	7,9
Maximálny tlak (Bar)	8,0
Plniaci výkon (4Bar/l)	560
Plniaci výkon (8 Bar/l)	380
Sací výkon (l/min)	1000
Regulácia prevádzkového tlaku	ÁNO
Hlučnosť Lw A (dB)	76
Hlučnosť Lp A (dB) 7m od zdroja	60
Počet výstupov na vzduch	2
Istenie (istič motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozmery výrobku dx š xv (cm)	127 x 35 x 72
Rozmery balenia dx š xv (cm)	131 x 35 x 78
Hmotnosť (Kg)	107