



MIG210[®] FALCO 2





PANTERMAX® MIG210 FALCO 2! Vďaka najnižšej cene môže metódou MIG zvarať absolútne každý! Oblúkové zváranie nebolo nikdy lacnejšie. Plne profesionálne a s plnou podporou profesionálnej firmy v oblasti zvárania kovov.

ZADARMO:

- MIG horák 2,5 m,
- 2,0 m kábel s držiakom elektródy,
- 2,0 m kábel s uzemňovacou svorkou,
- Samokrycí rúrkový drôt 0,9 mm 1 kg,
- Podávacie podnosy na rúrkový drôt (U) 0,8/0,9 mm,
- Kladky na podávanie plného drôtu (H) 0,6/0,8 mm,
- Plynová prípojná hadica 3m + svorky 2ks,
- Manuálny
- Záručný list.

Funkcie:

- KÚPIŤ/NAPOL/ZVÁRAŤ – všetko, čo potrebujete na prvé zvary, je súčasťou balenia, už nie je potrebné nič kupovať!
- 3 v 1 - MIG SYN/MIG manuál/MMA
- SYNERGY pre jednoduché nastavenie
- Nastaviteľná sýtič
- LED displej
- Presné 32-bitové ovládanie procesora
- Zváranie nelegovaných ocelí, nízkolegovaných ocelí a zliatin ocele.

MIG/MAG:

- Synergia
- Dvojitý valčekový podávač
- Cievka D100/1kg
- Pre plné alebo rúrkové vodiče (jednoduché zapínanie na prednom paneli)

MMA

- HORÚCI ŠTART (0-10)
- SILA OBLÚKA (0-10)
- VRD (zapnuté/vypnuté)

PANTERMAX® MIG 210 2! je profesionálna inverterová zvaračka IGBT riadená 32-bitovým procesorom. Vďaka jednoduchej zmene polarizácie umožňuje napájací zdroj zváranie MIG/MAG pomocou oboch štandardných plných drôtov v atmosfére tieniaceho plynu (napr. G3Si1), ako aj rúrkové drôty s ochranným plynom alebo bez neho. Technológia IGBT umožňuje výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov napájacieho zdroja a zvýšenie účinnosti pri súčasnom znížení spotreby energie.





Parametre/model	PANTERMAX® MIG210 FALCO 2!	
Sieťové napätie	~230 V (+/- 15 %) - (50/60 Hz)	
	MIG	MMA
Primárny prúd I _{max} (A)	32,2	25
Fázový prúd I _{leff} (A)	28	21,6
Poistka (istič motora pomalý, charakteristika D)	16A	
Faktor pevnosti	0,93	
Rozsah zváracieho prúdu (A)	30-180	20-160
Max. otvorené napätie (V)	55	
Účinnosť (%)	85	
Zaťaženie (40 °C, 10 minút)	40% 180A 100% 114A	40% 160A 100% 102A
Zváracie drôty/baliaca elektróda (priemer mm)	0,6/0,8/0,9/1,0	2,0/2,5/3,2
Trieda pokrytia	IP21S	
Trieda použitia	F	
Rozmery D x Š x V (mm)	350 x 150 x 270	
Hmotnosť (kg)	7,5	